











최종 유지시 유의사항 디젤엔진 (AUTO T-M 볼)

엔진 오일 API CE 또는 CF 등급의 15W40 오일 사용
첫 1,000Km 주행후 및 매 10,000Km 주행마다 오일 교환
(단, 수시점검 보호제 함유량 5,000Km에서 오일 교환)
변속기 오일 SHELL MTF DEXRONII-D-21666 사용
매 50,000Km 주행마다 오일 교환
부연속기 오일 ATF DEXRONII 사용 매 50,000Km 주행마다 오일 교환
배출 오일 SAE 80W90 또는 API GL-5 등급의 오일 사용
매 1,000Km 주행후 및 매 24,000Km 주행마다 오일 교환
매 1,000Km 주행후 및 매 10,000Km 주행마다 오일 교환
변속기 오일 및 매 45,000Km 주행마다 카트리지를 교환
변속기 오일 및 매 20,000Km 주행후 ELEMENT 청소
매 60,000Km 주행후 ELEMENT 교환
변속기 오일 및 매 45,000Km 주행후 ELEMENT 청소 또는 교환

쌍용자동차주식회사
SSANGYONG MOTOR COMPANY

형식승인번호 TYPE APPROVAL NO.	1-0233-002-000
형식승인일자 TYPE APPROVAL DATE	1995. 4. 7
차대번호 FRAME NO.	KRBEA3D81SP025599
엔진기형식 ENGINE TYPE	602
차량형식 MODEL	FJ D3

VERFISSEMENT
REPARATION DE GÉNÉRAL
LE DÉPOSER, NE EMPLOYER
DOLÉANT DE FREN OIL
STANT UN CONTENANT CELLE































































